

SECU-FLEX Saugprimer

SECU-FLEX SAUGPRIMER ist ein farbloser Haftvermittler auf Silikonharzbasis für SECUFLEX Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet für saugfähige Oberflächen wie z.B. Beton, Natur- und Backstein.



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Dichte | 0,92 g/ cm ³ |
| • Trocknungszeit bei 20°C | min. 60 Minuten |
| • Objekttemperatur | untere +5°C / obere +40°C |
| • Farbe | transparent |

Verarbeitungshinweise

Der SECU-FLEX Haftvermittler muss in dünner Schicht, je nach Untergrund, auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen aufgetragen werden. Vor dem Einbringen des Produktes SECU-FLEX Kleb- und Dichtstoff muss das in dem Haftvermittler enthaltene Lösungsmittel komplett verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten sind einzuhalten.

Die meisten Haftvermittler enthalten brennbare Lösungsmittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, die Gebinde nach Anwendung sofort zu verschließen.

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die jeweiligen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch und Anfrage stellen wir gewerblichen Anwendern das Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Die in diesem technischen Datenblatt publizierten Daten entsprechen zuverlässigen Laborresultaten sowie unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe, Einsatzbereiche sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder aus diesen Anwendungshinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Es sei denn, dass uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender und Verarbeiter nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch poolSYSTEM erforderlich sind, dem Hersteller FIX-TEC rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre jeweilige Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck fachmännisch zu prüfen.

Bei Sonderbauten und/oder statischen Anwendungen ist vor dem Einsatz Rücksprache mit dem Hersteller bzgl. einer Bauunbedenklichkeit einzuholen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Es gilt jeweils das neueste technische Datenblatt, das von uns vor Baubeginn angefordert werden sollte. Das Datenblatt dient einer detaillierten Produktinformation. Ein etwaiger Regress- oder Rechtsanspruch kann daraus weder abgeleitet noch geltend gemacht werden. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. poolSYSTEM ist eine Handelsmarke der FIX-TEC Deutschland.

poolSYSTEM
info@poolsystem.info

Hersteller:
FIX-TEC Deutschland
info@fix-tec.com

poolSYSTEM :: Distribution, Vertrieb + Marketing
Fon: +49.5066.7308
Fax: +49.5066.7388
vertrieb@poolsystem.info

FIX-TEC - Chemische & technische Spezialprodukte
Fon: +49.5922.2837
Fax: +49.5922.994192

Farben: farblos

Lieferform: Flaschen á 270 ml (Art.-Nr.: 2002-047-A)

Lagerfähigkeit: 6 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen: kühl und trocken

Für dieses Produkt gelten
Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien
bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.