

# SECU FIX-Remover

SECU FIX-Remover (aus unserer hauseigenen Industrie-Produktlinie) ist ein Spezialreiniger und Entfetter von höchster Qualität bei gleichzeitiger Ergiebigkeit und für alle poolSYSTEM SECU-FLEX Produkte nutzbar. Auch zum Weichmachen sowie Anlösen und Entfernen von SECU-FLEX Dichtstoffen im frischen, noch nicht ausgehärtetem Zustand.

## Eigenschaften

- Zum Entfernen von Klebstoffen, Fetten, Ölen und Wachsen.
- Zum Vorbereiten von Verklebungen und Lackierungen.
- Dringt tief ein und lüftet sehr gut und schnell ab.
- Hinterlässt keinen Ölfilm.
- Greift keine durchgehärteten Lacke und Oberflächen an.
- Neutral-verhaltend zu den meisten Kunststoffen (bitte vorher testen).
- Auch sehr gut geeignet zum Entfernen von Teer und Bitumen.

## Technische Daten (Auszug)

- Verarbeitungstemperatur +10°C - +40°C
- Rückstandsfrei ablüftend
- Frei von chlorierten Lösemitteln
- Umweltfreundliches Treibmittel
- Behälter steht unter Druck
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Von Zündquellen fernhalten



## Verarbeitungshinweise

Der SECUFIX-Remover ist mit seiner speziellen Rezeptur ideal auf die SECU-FLEX Produktlinie abgestimmt.

Ausreichend Remover auf das zu entfernende Material sprühen und ca. 2-5 Min. einwirken lassen. Dickere Schichten sollten zuerst mit einem Messer abgeschnitten und gegebenenfalls mit einem Schaber vorbehandelt werden, bevor man sie mit dem SECU FIX-Remover einsprüht. Danach mit einem sauberen Tuch nachwischen.

Auch als Vorbereiter für frische Verklebungen geeignet:

In diesem Anwendungsfall reichlich Remover auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten sorgfältig mit einem sauberen und fusselreien Tuch nachwischen. Danach kann die Dichtung oder Klebung aufgetragen werden.

SECU FIX-Remover ist für alle Metalle, die meisten Kunststoffe und alle modernen Lacksorten (nicht auf frischem Lack) geeignet. Vorher an geeigneter unauffälliger Stelle testen.

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die jeweiligen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch und Anfrage stellen wir gewerblichen Anwendern das Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Die in diesem technischen Datenblatt publizierten Daten entsprechen zuverlässigen Laborresultaten sowie unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe, Einsatzbereiche sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder aus diesen Anwendungshinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Es sei denn, dass uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender und Verarbeiter nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch poolSYSTEM erforderlich sind, dem Hersteller FIX-TEC rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre jeweilige Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck fachmännisch zu prüfen.

Bei Sonderbauten und/oder statischen Anwendungen ist vor dem Einsatz Rücksprache mit dem Hersteller bzgl. einer Bauunbedenklichkeit einzuholen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Es gilt jeweils das neueste technische Datenblatt, das von uns vor Baubeginn angefordert werden sollte. Das Datenblatt dient einer detaillierten Produktinformation. Ein etwaiger Regress- oder Rechtsanspruch kann daraus weder abgeleitet noch geltend gemacht werden. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. poolSYSTEM ist eine Handelsmarke der FIX-TEC Deutschland.

poolSYSTEM  
info@poolsystem.info

Hersteller:  
FIX-TEC Deutschland  
info@fix-tec.com

poolSYSTEM :: Distribution, Vertrieb + Marketing  
Fon: +49.5066.7308  
Fax: +49.5066.7388  
vertrieb@poolsystem.info

FIX-TEC - Chemische & technische Spezialprodukte  
Fon: +49.5922.2837  
Fax: +49.5922.994192

Farben: farblos

Lieferform: Sprühdose á 500 ml (Art.-Nr.: 2002-040)

Lagerfähigkeit: 24 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen: kühl und trocken

Für dieses Produkt gelten  
Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien  
bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.